

Algemene info

Alle panelen zijn zowel in- als uitwendig volbad thermisch verzinkt

Scharnieren zijn uit roestvrij staal

Schuifdeur links of rechts naar keuze

BEVESTIGINGSMATERIALEN

De panelen zijn standaard van gaten voorzien, zodat ze tegen elkaar of in een hoek per twee of drie samen gemonteerd kunnen worden.

Bij elk paneel inbegrepen: 2 tyrefonds en pluggen

2 slotbouten M 10 x 60

2 hoekijzers

2 slotbouten M 10 x 90

Wij raden aan om een extra verticale koker te gebruiken bij wanden breder dan 3,50m

Kunststof in bruin of zwart 32mm exclusief montage indien niet anders vermeld

Meerprijs grijze kunststof: 10%

Meerprijs groene kunststof: 40%

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behouden ons het recht de prijzen zonder voorafgaande verwittiging aan te passen.

Binnenboxen

Standaard binnenbox 9cm of 5 cm spijlafstand

Standaardhoogte: 2,20m (houthoogte tot 1,21m)

Standaardkoker: 40 x 40 x 40 x 1,50mm

Buis: 22 x 1,25mm

Standaard U ijzer: 40 x 40 x 3mm

Rail: Rob 120 met enkele wielen

Schuifdeur: 1,22m breed

Voorwanden

Spijlafstand: 5 of 9 cm

Breedtes
3,00m standaard
3,50m standaard
2,50m
2,75m
3,01m
3,25m
3,51m
3,75m
4,00m

Tussenwanden

Spijlafstand: 9 of 5cm

Breedtes
3,00m standaard
3,50m standaard
4,00m standaard
1,00m
1,50m
2,00m
2,50m
2,75m
3,01m
3,25m
3,51m
3,75m
4,01m

Binnenbox zware uitvoering 6,5cm spijlafstand

Standaardhoogte: 2,20m (houthoogte tot 1,21m)

Standaardkoker: 40 x 40 x 3mm

Buis: 21,3 x 2mm

Standaard U ijzer: 40 x 40 x 40 x 3mm

Rail: Rob 120 met enkele wielen

Schuifdeur: 1,22m breed

voorwanden

Breedtes **6,5cm spijlafstand**

3,00m standaard

3,50m standaard

2,50m

2,75m

3,01m

3,25m

3,51m

3,75m

4,00m

Tussenwanden

Breedtes	Spijlafstand 6,5 cm
3,00m standaard	
3,50m standaard	
4,00m standaard	
1,00m	
1,50m	
2,00m	
2,50m	
2,75m	
3,01m	
3,25m	
3,51m	
3,75m	
4,01m	

Binnenbox hengsten 5cm spijlafstand

Standaardhoogte: 2,20m (houthoogte tot 1,21m)

Standaardkoker: 50 x 50 x 2mm

Buis: 21,3 x 2mm

Standaard U ijzer: 50 x 50 x 50 x 4mm

Rail: Rob 170 met enkele wielen

Schuifdeur: 1,22m breed

voorwanden

Breedtes	Spijlafstand: 5cm
3,00m standaard	
3,50m standaard	
2,50m	
2,75m	
3,01m	
3,25m	
3,51m	
3,75m	
4,00m	

Tussenwanden

Breedtes	Spijlafstand: 5cm
3,00m standaard	
3,50m standaard	
4,00m standaard	
1,00m	
1,50m	
2,00m	
2,50m	
2,75m	
3,01m	
3,25m	
3,51m	
3,75m	
4,01m	

Hout en kunststof 38mm op aanvraag

Losse schuifdeuren incl rail+toebehoren

Schuifdeuren paardenboxen

Prijzen incl. rail, sluitblok, 3 muurbeugels, stopper en strip met bolletjes

Standaardkoker: 40 x 40 x 1,5mm

Buis: 22 x 1,25mm

Standaard U ijzer: 40 x 40 x 40 x 3mm voor hout 32mm

Rail: Rob 120 met enkele wielen

Schuifdeur: 2,04m hoogte dus hoogte incl. rail = 2,20m

Losse schuifdeur	Spijlafstand:
1,22m breedte	5 of 9cm
Standaard links of rechts	
Met gangdeurtje	
Met weefopening	

Schuifdeuren zware uitvoering koker 40 x 40 x 3mm

Prijzen incl. rail, sluitblok, 3 muurbeugels, stopper en strip met bolletjes

Standaardkoker: 40 x 40 x 3mm

Buis: 21,3 x 2mm

Standaard U ijzer: 40 x 40 x 40 x 3mm voor hout 32mm

Rail: Rob 120 met enkele wielen

Losse schuifdeur	Spijlafstand: 6,5cm
1,22m breedte	
Standaard links of rechts	
Met gangdeurtje	
Met weefopening	

Schuifdeuren zware uitvoering koker 50 x 50 x 2mm

Prijzen incl. rail, sluitblok, 3 muurbeugels, stopper en strip met bolletjes

Standaardkoker: 50 x 50 x 2mm

Buis: 21,3 x 2mm

Standaard U ijzer: 50 x 50 x 50 x 4mm voor hout 38mm

Rail: rob 170 met enkele wielen

Losse schuifdeur	Spijlafstand: 5cm
1,22m breedte	
Standaard links of rechts	
Met gangdeurtje	
Met weefopening	

Hout en kunststof 38mm op aanvraag

Panelen volledig voor hout

Tussenwanden

Breedtes	Standaard Koker 40x40x1,5mm U 40x40x40x3mm	Zwaar Koker 40x40x3mm U 40x40x40x3mm
3,00m standaard		
3,50m standaard		
4,00m standaard		
1,00m		
1,50m		
2,00m		
2,50m		
2,75m		
3,01m		
3,25m		
3,51m		
3,75m		
4,01m		

Hout en kunststof 32 mm exclusief montage

Panelen op muur

Standaardhoogte: 1,03m

Breedtes	9cm spijl 40x40x1,5mm 22x1,25mm	5cm spijl 40x40x1,5mm 22x1,25mm	6,5cm spijl Zware uitvoering 40x40x3mm 21,3x2mm	5cm spijl Zware uitvoering 50x50x2mm 21,3x2mm
1,00m				
1,50m				
2,00m				
2,50m				
2,75m				
3,01m				
3,25m				
3,50m				
3,75m				
4,00m				

Buitendeuren

Andere binnenkaders of omrandingen op aanvraag
Standaardopening in muur

Hoogte: 2,09m

Breedte: 1,27m

Frame: Hoekijzer 60 x 60 x 6mm

Deur: Koker 40 x 40 x 1,5mm

U 40 x 40 x 40 x 3mm

Buis: 22 x 1,25mm; met 5cm spijlafstand

Veiligheidsglas: 6/2/6

RVS verstelbare scharnieren

1- delige buitendeur

Model A

1-delige buitendeur

2-delige buitendeur (deur met extra klein deurtje in bovendeel)

Model B

2-delige buitendeur

2-delige buitendeur (met 2 aparte deuren, dus in t midden gedeeld)

Model C

Met 2 aparte deuren

2-delige buitendeur met glas in bovendeur

Model D

Buitendeur met glas

Vensters

Afmeting: ca. 1m x 1m

Frame: Hoekijzer 60 x 60 x 6mm

Koker 40 x 40 x 1,5mm

Ronde buis 22 x 1,25 mm

5 cm spijlafstand

Glas: veiligheidsglas 6/2/6

Andere binnenkaders of omrandingen op aanvraag

Standaard recht voor kunststof

Standaard	Recht venster	
Recht venster		

Rond voor kunststof

Standaard	Rond venster	
Recht venster		

Recht met tralies en glas

Rond met tralies en glas

Wegdraaibare wanden en uitschuifbare wanden

Verkrijgbaar, prijs op aanvraag

Buitenstal met afhellend dak

Hoogte: 2,20m naar 2,40m

Andere hoogte prijs op aanvraag

Afmeting box: zie tabel

Materiaal: koker 40 x 40 x 1,5mm
U 40 x 40 x 40 x 3mm
Ronde buis 22 x 1,25mm

Tussenwand: 9cm of 5cm spijlafstand

Dak: niet geïsoleerd: bruine plastisolplaten met 1 lichtplaat per box
Geïsoleerd: grijze isogrecataplaat + 30 mm isolatie en lichtgrijze onderplaat exclusief lichtplaten
Bij geïsoleerd dak moet de oversteek ook geïsoleerd zijn
Ijzeren dakdragers: koker 60 x 60 x 2 mm
Met aan de voorzijde van de oversteek een koker 40 x 40 x 1,5mm
exclusief goten

sluiting: grendel
meerprijs cilinderslot 128 euro

Buitenstal

<u>buitenstal</u>	Inbegrepen: 1delig deur Niet geïsoleerd dak	Meerprijs geïsoleerd dak	Meerprijs 2delig deur	Meerprijs oversteek niet geïsoleerd 1,20m	Meerprijs oversteek geïsoleerd 1,20m	Meerprijs kunststof
Basisbreedte 3m						
3,00 x 3,00m						
3,00 x 3,50m						
3,00 x 4,00m						
Basisbreedte 3,50m						
3,50 x 3,00m						
3,50 x 3,50m						
3,50 x 4,00m						
Basisbreedte 4,00m						
4,00 x 3,00m						
4,00 x 3,50m						
4,00 x 4,00m						

Aanbouw tussenwand 9 of 5cm spijlafstand

<u>aanbouw</u>	Inbegrepen: 1delig deur Niet geïsoleerd dak	Meerprijs geïsoleerd dak	Meerprijs 2delig deur	Meerprijs oversteek niet geïsoleerd 1,20m	Meerprijs oversteek geïsoleerd 1,20m	Meerprijs kunststof
Basisbreedte 3m						
3,00 x 3,00m						
3,00 x 3,50m						
3,00 x 4,00m						
Basisbreedte 3,50m						
3,50 x 3,00m						
3,50 x 3,50m						
3,50 x 4,00m						
Basisbreedte 4,00m						
4,00 x 3,00m						
4,00 x 3,50m						
4,00 x 4,00m						

Buitenstal met spitsdak

Hoogte: 2,40m naar +/- 2,65m
Andere hoogte prijs op aanvraag

Afmeting box: zie tabel

Materiaal: koker 40 x 40 x 1,5mm
U 40 x 40 x 40 x 3mm
Ronde buis 22 x 1,25mm

Tussenwand: 9cm of 5cm spijlafstand

Dak: niet-geïsoleerd: bruine plastisolplaten met 1 lichtplaat per box
geïsoleerd: grijze isogrecataplaat + 30mm isolatie en lichtgrijze onderplaat
exclusief lichtplaten
bij geïsoleerd dak moet de oversteek ook geïsoleerd zijn
ijzeren dakdragers: koker 60 x 60 x 2mm met aan de voorzijde van de
oversteek een koker 40 x 40 x 1,5mm
exclusief goten

sluiting: grendel
meerprijs cilinderslot 128 euro

buitenstal

<u>buitenstal</u>	Inbegrepen: 1delig deur Niet geïsoleerd dak	Meerprijs geïsoleerd dak	Meerprijs 2delig deur	Meerprijs oversteek niet geïsoleerd 1,20m	Meerprijs oversteek geïsoleerd 1,20m	Meerprijs kunststof
Basisbreedte 3m						
3,00 x 3,00m						
3,00 x 3,50m						
3,00 x 4,00m						
Basisbreedte 3,50m						
3,50 x 3,00m						
3,50 x 3,50m						
3,50 x 4,00m						
Basisbreedte 4,00m						
4,00 x 3,00m						
4,00 x 3,50m						

4,00 x 4,00m						
--------------	--	--	--	--	--	--

aanbouw

<u>aanbouw</u>	Inbegrepen: 1delig deur Niet geïsoleerd dak	Meerprijs geïsoleerd dak	Meerprijs 2delig deur	Meerprijs oversteek niet geïsoleerd 1,20m	Meerprijs oversteek geïsoleerd 1,20m	Meerprijs kunststof
Basisbreedte 3m						
3,00 x 3,00m						
3,00 x 3,50m						
3,00 x 4,00m						
Basisbreedte 3,50m						
3,50 x 3,00m						
3,50 x 3,50m						
3,50 x 4,00m						
Basisbreedte 4,00m						
4,00 x 3,00m						
4,00 x 3,50m						
4,00 x 4,00m						

Opties

- Smallere deur
- Bredere deur
- Gangdeurtje
- Weefopening
- 1-delige draaideur
- 2-delige draaideur
- Dubbele wielen